

生態型環保底油

產品介紹

原裝進口的生態型環保底油，是一深色液狀底油，適用於毯狀或熱膠黏貼式瀝青防水膜。此產品含乳狀蒸餾瀝青、乳化劑與添加劑，快乾且亦於與任何介面黏合。對混凝土的表面有良好的滲透及黏著效果。

主要用途

生態型環保底油適用於混凝土表面的防水、水泥、木材或金屬表面的保護，也可使用於高架橋或混凝土橋樑的保護及防水用途。亦可和瀝青防水膜、改良式瀝青防水毯及瀝青系列產品，產生良好的固定性，同時也能減少表面粉塵現象，讓界面黏著度大大提升。

施作前表面處理

為了達到最好的施工效果，施工表面必須保持乾燥、清潔、沒有鬆脫顆粒、無油污或塵土殘留。施工表面不須乾燥亦可施作。

施作方法

1. 生態型環保底油為即用型，可加少量清水稀釋以增加其工作性，施工時可用刷子、滾輪或噴塗法，塗佈的用量則視施工表面滲透吸收情形而定。
2. 可在底塗完成後，經三~四小時乾燥使可開始鋪設防水毯。
3. 底塗功能為讓施工面固著，不建議厚塗或有膜厚。

覆蓋面積

覆蓋面積使用量取決於施作表面紋理和空隙度而定，以一般防水情形每米平方用量為 0.2~0.3 公斤。

注意事項

- 於室內塗刷時人員無須任何保護。
- 塗刷完畢立刻用水清洗工具。
- 施做溫度 10°C 至 40°C、保存溫度 5°C 至 40°C。
- 通過歐盟 EEC 規範：非危險物質。

總代理：

GEDCO[®]

鳶揚國際開發有限公司

台北市內湖區瑞光路258巷2號7樓之1
TEL: 02-2798-9558 FAX: 02-2798-8565
台中市北區文心路4段200號11F-6
TEL: 04-2298-2196 FAX: 04-2299-2411
<http://www.鳶揚.tw>